

hydraulic oil

ISO 46
ECO HYDRAULIC

ISO VG 46



DESCRIÇÃO

Óleo hidráulico de alta pressão tipo HLP, de elevada qualidade com aditivos antidesgaste, antioxidantes, antiespumantes e anticorrosivos. Para uso em instalações hidráulicas, que trabalhem com pressão elevada.

ESPECIFICAÇÕES

- DIN 51524/2 HLP
- CINCINNATI Machine P-68
- P-69
- P-70 GM LS2
- US Steel 136
- 127; DENISON HF-0
- HF-1
- HF-2
- EATON VICKERS I-286-S; M-2950-S
- ISO 13357 part 1 y 2
- AFNOR NFE 48603

REFERÊNCIA / CAPACIDADE

- 90600500 | 5L
- 90602000 | 20L
- 90620000 | 200L

DESCRIPTION

High-quality HLP high-pressure hydraulic oil, with anti-wear, anti-oxidant, anti-foam and anti-corrosion additives. For use in hydraulic systems, that work with high pressure.

SPECIFICATIONS

- DIN 51524/2 HLP
- CINCINNATI Machine P-68
- P-69
- P-70 GM LS2
- US Steel 136
- 127; DENISON HF-0
- HF-1
- HF-2
- EATON VICKERS I-286-S; M-2950-S
- ISO 13357 part 1 y 2
- AFNOR NFE 48603

REFERENCE / CAPACITY

- 90600500 | 5L
- 90602000 | 20L
- 90620000 | 200L

